

目 录

[空白文档](#)

[IP归属地](#)

[深圳通余额查询](#)

[中文汉字转拼音](#)

[手机号码归属地](#)

空白文档

空白文档

IP归属地

简要描述:

- 通过域名或者 IP 地址查询到具体的城市及网络运营商。

接口版本:

版本号	制定人	制定日期	修订日期
1.0.0	skiy	2021-10-12	2021-10-12

请求URL:

- <https://api.apijs.cn/ip>

请求方式:

- GET

请求头:

参数名	是否必须	类型	说明
-----	------	----	----

请求参数:

参数名	是否必须	类型	说明
ip	是	string	IP地址或域名, 留空则为获取当前 IP

返回示例:

正确时返回:

```
{
  code: 0,
  message: "操作成功",
  success: true,
  data: {
    ip: "183.46.162.235",
    city: "广东, 汕头, 电信"
  }
}
```

错误时返回:

```
{
  code: 10000,
```

```
message: "IP 格式错误",  
success: false  
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
ip	string	需要获取的 IP 地址
city	string	需要获取IP的城市及运营商

备注:

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

深圳通余额查询

简要描述:

- 深圳通余额即时查询接口

接口版本:

版本号	制定人	制定日期	修订日期
1.0.0	skiy	2021-10-12	2021-10-12

请求URL:

- <https://api.apijs.cn/shenzhentong>

请求方式:

- GET

请求头:

参数名	是否必须	类型	说明
-----	------	----	----

请求参数:

参数名	是否必须	类型	说明
num	是	string	卡号

返回示例:

正确时返回:

```
{
  code: 0,
  message: "操作成功",
  success: true,
  data: {
    card_number: 686755225,
    card_balance: "0.90",
    balance_time: "2018-10-11 19:54:57",
    card_validity: "2046-12-06",
    fetch_time: "2021-10-12 01:41:59",
    current_time: "2021-10-12 01:42:06"
  }
}
```

错误时返回:

```
{  
  code: 10010,  
  message: "深圳通号码错误",  
  success: false  
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
card_number	int	深圳通卡号
card_balance	string	余额(元)
balance_time	string	上次刷卡记录时间
card_validity	string	卡有效期
fetch_time	string	数据抓取时间
current_time	string	查询时间

备注:

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

中文汉字转拼音

简要描述:

- 中文汉字转拼音

接口版本:

版本号	制定人	制定日期	修订日期
1.0.0	skiy	2021-10-12	2021-10-12

请求URL:

- <https://api.apijs.cn/pinyin>
- DEMO: <https://api.apijs.cn/pinyin?type=all&sd=0&split=.&sentence=你好吗?>

请求方式:

- GET

请求头:

参数名	是否必须	类型	说明
-----	------	----	----

请求参数:

参数名	是否必须	类型	说明
sentence	是	string	句子(汉字), 中间不能带空格
type	否	string	类型: full .整句转换: (默认) word .句子拆分为单字数组 name .按姓取字 first .取首字母 string .全部转为字符串([不带声调,带声调]) 其它(如 all): 返回全部格式
sd	否	int	声调: 0.不带声调(默认) 1~3.带声调(类型)
split	否	string	分隔符, 默认为 <code>,</code>

返回示例:

正确时返回(只带参数 `sentence` 时):

```
{  
  code: 0,  
  message: "操作成功",  
  success: true,  
  data: [  
    "ni hao ma?"  
  ]  
}
```

返回参数说明:

备注:

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

手机号码归属地

简要描述:

- 手机号码归属地

接口版本:

版本号	制定人	制定日期	修订日期
1.0.0	skiy	2021-10-12	2021-10-12

请求URL:

- <https://api.apijs.cn/phone>

请求方式:

- GET

请求头:

参数名	是否必须	类型	说明
Content-MD5	是	string	请求内容签名

请求参数:

参数名	是否必须	类型	说明
num	是	string	手机号

返回示例:

正确时返回:

```
{
  code: 0,
  message: "操作成功",
  success: true,
  data: {
    number: "16607770888",
    province: "广西",
    carrier: "中国联通"
  }
}
```

错误时返回:

手机号码归属地

```
{  
  code: 10020,  
  message: "手机号码错误",  
  success: false  
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注:

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述